



BELASTUNGSFÄHIGKEIT KBH PRODUKTPROGRAMM ÜBERSICHT

► STAND 09/2023

® KBH
KBHKBH
KBH
» QUALITÄT IN STEIN

► **GESTALTUNGSPFLASTER**

Produktbezeichnung	Steinhöhe in cm	DIN Norm	RSt0 BK 1,8	RSt0 BK 1	RSt0 BK 0,3	ZTV Wegebau N3	ZTV Wegebau N2	ZTV Wegebau N1
ANTARA MF-Pflasterplatten  	8,0	EN1339-PKDUI 7		•	•	•	•	•
ANTARA MF-Pflasterplatten  	12,0	EN1339-PKDUI 7		•	•	•	•	•
ARTESSA	6,0	EN1338-DI					•	•
ARTISAN 	7,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
ARTLINE 	8,0	EN1339-PKDUI 7		•	•	•	•	•
ARTLINE-ONE  	8,0	EN1339-PKDUI 7		•	•	•	•	•
ARTLINE-SLIM 	12,0	EN1339-PKDUI 7			•	•	•	•
ARTSTONE	8,0	EN1338-DI / EN1338-KDI		•	•	•	•	•
Cuadrete  	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
NATULIT ¹ 	7,0	EN1338-DI / EN1339-PKDUI 11		•	•	•	•	•
NATULIT	10,0	EN1338-DI	•	•	•	•	•	•
NATULIT CANTO ¹ 	7,0	EN1338-DI / PKDUI 11			•	•	•	•
NATULIT Kreis	7,0	EN1338-DI			•	•	•	•
NATULIT-Multiformat 	7,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
RIANO-Sette 	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
RIANO-TRIO 	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
RIANO-TRIO LINEAR 	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
RÖMER ¹ 	6,0	EN1338-DI / EN1339-PKDUI 7				•	•	•
RÖMER ¹ 	8,0	EN1338-DI / EN1339-PKDUI 7		•	•	•	•	•

▶ **GRÜN-SYSTEME**

Produktbezeichnung	Steinhöhe in cm	DIN Norm	RSt0 BK 1,8	RSt0 BK 1	RSt0 BK 0,3	ZTV Wegebau N3	ZTV Wegebau N2	ZTV Wegebau N1
ARTLINE-GREEN  	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
NATULIT GRÜN (VS) 	7,0	EN1338 KDI			•	•	•	•
RASENGITTER	8,0	BGB-RINGB 06			•	•	•	•
RASENGITTER	10,0	BGB-RINGB 06		•	•	•	•	•
RÖMER-GRÜN (VS) 	8,0	EN1338 KDI		•	•	•	•	•

▶ **ÖKO-SYSTEME**

Produktbezeichnung	Steinhöhe in cm	DIN Norm	RSt0 BK 1,8	RSt0 BK 1	RSt0 BK 0,3	ZTV Wegebau N3	ZTV Wegebau N2	ZTV Wegebau N1
NATULIT ÖKO (VS) 	7,0	EN1338 KDI					•	•
NEXUS-ÖKO  	10,0	EN 1338 KDI	•	•	•	•	•	•
RÖMER-MAXI-ÖKO (VS) 	8,0	EN1338 KDI		•	•	•	•	•
RÖMER-ÖKO (VS) 	6,0	EN1338 KDI				•	•	•
RÖMER-ÖKO (VS) 	8,0	EN 1338-DI / EN1338 KDI		•	•	•	•	•

► **TERRASSENPLATTEN**

Produktbezeichnung	Steinhöhe in cm	DIN Norm	RSt0 BK 1,8	RSt0 BK 1	RSt0 BK 0,3	ZTV Wegebau N3	ZTV Wegebau N2	ZTV Wegebau N1
ANTARA-MULTIFORMATPLATTEN	4,8	EN1339-PKDUI 7						•
ANTARA-LINEAR	4,8	EN1339-PKDUI 7						•
DELGADO	5,0	EN1339-PKDUI 5						•
DELGADO-BANDIERA	5,0	EN1339-PKDUI 5						•
RÖMER	5,0	EN1339-PDKIU 11						•

► **VERBUNDPFLASTER**

Produktbezeichnung	Steinhöhe in cm	DIN Norm	RSt0 BK 1,8	RSt0 BK 1	RSt0 BK 0,3	ZTV Wegebau N3	ZTV Wegebau N2	ZTV Wegebau N1
DOPPELVERBUND	6,0	EN1335 KDI				•	•	•
DOPPELVERBUND	8,0	EN1335 KDI		•	•	•	•	•
NEXUS  	8,0	EN1338-DI		•	•	•	•	•
NEXUS  	10,0	EN1338-DI	•	•	•	•	•	•

► **ANHANG**

Die Angaben zur Belastbarkeit unserer Produkte basieren auf den Vorgaben gemäß der RStO oder der ZTV Wegebau. Beim Einbau und bei der Verarbeitung müssen diese Vorgaben zwingend eingehalten werden. Eine sorgfältige und regelkonforme Planung ersetzt diese Vorgaben jedoch nicht.

Die Eignung von Formaten, Steinstärken und Verbundsystemen hängt immer von der zu erwartenden Verkehrsbelastung ab. Wir empfehlen, die tatsächliche maximale Verkehrsbelastung in Bezug auf die Frequenz der Überfahrungen sowie der Fahrdynamik und unter Berücksichtigung möglicher zukünftiger Veränderungen, generell zu prüfen.

Gerne stehen wir Ihnen zur Beratung bezüglich der individuellen Anforderungen Ihres jeweiligen Projektes zur Verfügung.

Baustoffwerke
Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG
» **KBH Qualität in Stein**
Einöde 2
D-87760 Lachen / Hetzlinshofen
(bei Memmingen)
Telefon 0 83 31-95 03-0
Telefax 0 83 31-95 03-20
steine@k-b-h.de
www.k-b-h.de